

Flachdach mit Kiesschicht mit Gefälle kleiner als 1.5%

Abdichtung aus Kunststoff-Dichtungsbahnen

→ Dampfbremse, Wärmedämmung und Abdichtung Eco 1

Eco-bau Bewertung	Schichtaufbau	Eco-Produkte	Lieferant	Bemerkungen
	Kiesschicht 5 cm (mind. 80 kg/m ²)			Rundkies gewaschen 16/32 oder 8/16
	Schutzlage mind. Vlies 300 g/m ²		Sika Schweiz Paul Bauder AG Soprema AG Swisspor AG	Retention kann mit Retentionsabläufen gewährleistet werden.
Eco 1	Abdichtung aus Kunststoff TPO, Dicke mind. 1.8 mm	Sika Roof AT Bauder THERMOPLAN T Flagon EP/PV	Sika Schweiz AG Paul Bauder AG Soprema AG	
Eco 1	Wärmedämmung EPS	S-Therm Plus LAMBDA Roof	Sika Schweiz AG Swisspor AG	
Eco 1	Dampfbremse/Bauzeitabdichtung	Sopravap Stick Alu KSD 108 BIKUPLAN ECO LL VARIO BIKUTOP ECO EP5	Soprema AG Swisspor AG Swisspor AG	Auf Holz Auf Holz und Beton Auf Trapezblech, bei Dächern mit Gefälle < 1.5 %